

# MODULMÅL TYPE 1 Liftskinnegennemføring

Enkelt- og dobbeltelementer  
alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
<b>Enkeltlementer</b>	<b>Til skydedørsskåle og kantring</b>				
7M	70	204	151,5	212,5	73,0 x 204,0
8 M	80	204	171,5	212,5	83,0 x 204,0
9 M	90	204	191,5	212,5	93,0 x 204,0
10 M	100	204	211,5	212,5	103,0 x 204,0
11 M	110	204	231,5	212,5	113,0 x 204,0
12 M	120	204	251,5	212,5	123,0 x 204,0
	<b>Sammensløjfede dørplader</b>				
13 M	130	204	271,5	212,5	133,0 x 204,0
14 M	140	204	291,5	212,5	143,0 x 204,0
15 M	150	204	311,5	212,5	153,0 x 204,0
16 M	160	204	331,5	212,5	163,0 x 204,0
17 M	170	204	351,5	212,5	173,0 x 204,0
18 M	180	204	371,5	212,5	183,0 x 204,0
19 M	190	204	391,5	212,5	193,0 x 204,0
20 M	200	204	411,5	212,5	203,0 x 204,0
	<b>Til bøjlegreb og / eller lås.</b>				
8 MH	70	204	161,5	212,5	83,0 x 204,0
9 MH	80	204	181,5	212,5	93,0 x 204,0
10 MH	90	204	201,5	212,5	103,0 x 204,0
11 MH	100	204	221,5	212,5	113,0 x 204,0
12 MH	110	204	241,5	212,5	123,0 x 204,0
	<b>Sammensløjfede dørplader</b>				
13 MH	120	204	261,5	212,5	133,0 x 204,0
14 MH	130	204	281,5	212,5	143,0 x 204,0
15 MH	140	204	301,5	212,5	153,0 x 204,0
16 MH	150	204	321,5	212,5	163,0 x 204,0
17 MH	160	204	341,5	212,5	173,0 x 204,0
18 MH	170	204	361,5	212,5	183,0 x 204,0
19 MH	180	204	381,5	212,5	193,0 x 204,0
20 MH	190	204	401,5	212,5	203,0 x 204,0
	<b>Dobbeltlementer</b>				
	<b>Til skydedørsskåle og kantring</b>				
12 M	122	204	256,5	212,5	2 stk. á 63,0
14 M	142	204	296,5	212,5	2 stk. á 73,0
16 M	162	204	336,5	212,5	2 stk. á 83,0
18 M	182	204	376,5	212,5	2 stk. á 93,0
20 M	202	204	416,5	212,5	2 stk. á 103,0
22 M	222	204	456,5	212,5	2 stk. á 113,0
24 M	242	204	496,5	212,5	2 stk. á 123,0
	<b>Til bøjlegreb og / eller lås.</b>				
12 MH	102	204	236,5	212,5	2 stk. á 63,0
14 MH	122	204	276,5	212,5	2 stk. á 73,0
16 MH	142	204	316,5	212,5	2 stk. á 83,0
18 MH	162	204	356,5	212,5	2 stk. á 93,0
20 MH	182	204	396,5	212,5	2 stk. á 103,0
22 MH	202	204	436,5	212,5	2 stk. á 113,0
24 MH	222	204	476,5	212,5	2 stk. á 123,0

Bemærk! Mål underkant liftskinne til loft min. 17 cm.

## MODULMÅL TYPE 4

alle mål er i cm.

Der kan kun anvendes Kanal dørplade (lette dørplader)

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Kasette / Elementmål	Totalmål	Element- højde	Dørplademål
Enkeltelementer	Til skydedørsskåle og kantring				
6 M	61,0	67,5	128,5	230,0	63,0 x 204,0
7 M	71,0	77,5	148,5	230,0	73,0 x 204,0
8 M	81,0	87,5	169,5	230,0	83,0 x 204,0
9 M	91,0	97,5	188,5	230,0	93,0 x 204,0
10 M	101,0	107,5	208,5	230,0	103,0 x 204,0
11 M	111,0	117,5	228,5	230,0	113,0 x 204,0
12 M	121,0	127,5	248,5	230,0	123,0 x 204,0
	Til bøjlegreb				
7 MH	61,0	77,5	128,5	230,0	73,0 x 204,0
8 MH	71,0	87,5	148,5	230,0	83,0 x 204,0
9 MH	81,0	97,5	168,5	230,0	93,0 x 204,0
10 MH	91,0	107,5	188,5	230,0	103,0 x 204,0
11 MH	101,0	117,5	208,5	230,0	113,0 x 204,0
12 MH	111,0	127,5	228,5	230,0	123,0 x 204,0

## SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

### TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

### BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

### BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

### TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

#### Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

*\* tillægspris*

#### Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

*\* tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

## Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.  
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :  
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm