



Monteringsvejledning – dansk

- ▮ Elementet bringes i lod og vatter og fikseres i forkant top i forbindelse med montage af gips
- ▮ Bagerste stolpe fastgøres med 2 stk. skruer / karmdyvler
- ▮ Poste / bundskinne fastgøres til gulvet med en 4 x 30 mm skrue
- ▮ Elementet fastgøres evt. til tværvæg / højskab i top med beslag eller gennem løsholt ved post.
- ▮ Elementet fastgøres på løsholtene med 25 mm skruer for 1 lag gips og 35 mm for 2 lag gips.
- ▮ **VIGTIGT !** Gipspladerne må ikke have krumning ind mod elementet.
- ▮ Indfatninger fastgøres med dykker – max 35 mm
- ▮ Dørpladerne er færdigmonteret fra fabrik.

Installation instruction - English

- ▮ Level up the element.
- ▮ Screw on the element to the wall min 2 screw pending on the quality of the wall.
- ▮ Screw on the bottom rail to the floor
- ▮ Support the element with a high cabinet or a bracket to secure necessary stability.
- ▮ Make sure the plasterboard is correct connected to the horizontal profiles on the element If it only one layer of plaster board the max screw length is 25 mm.
- ▮ Important: The plasterboard is now straight, make sure to mount it correct.
- ▮ The profiles around the door it connects the nails max 35 mm.
- ▮ The doorplate is mounted from the factory.